

**TEGERA® INFINITY 8804R**

Lue lisää

**TÄYSPINNOITETTU, TUPLAPINNOITETTU KÄMMEN**

Työkäsine tarkkuustöihin. Ainutlaatuinen tuntuma ja tuntoherkkyys rasvaisissa ja öljyisissä ympäristöissä. Erittäin kevyt 18 gg neuloksen ansiosta. Rystysosa pinnoitettu. Mikrovaahtopinnoite kämmenessä takaa hyvän pidon. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Anatomisesti muotoiltu, Dermatest- ja Öko- Tex-sertifioitu. Pakkauksen mukana toimitetaan ripustuskortti, josta asiakas saa tietoa helpottamaan käsineen valintaa.

**OMINAISUUDET**

- Kestävä
- Erittäin mukava
- Pitävä ote
- Joustava
- Erittäin hyvä sormituntuma

**KUVAUS**

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Ohut
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Öljyn- ja rasvankestävä

## SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kovettumat, kosketus märkään, kosketus öljyyn ja rasvaan

## ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, lvi-asennustyöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, korjaustyöt, huoltotyöt, myymälätyöt

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

## TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

## SPESIFIKAATIO

TYYPPI Käsineet kuumuutta vastaan, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Infinity

VUORIN MATERIAALI Nailon, 18 gg, Spandex

PITUUS 230-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72

PAKKAUSTYYPIT Taustakortti

PINNOITE Täyspinnoitettu, Tuplapinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, Nitrilivaaho, Aqua PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili


## VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	8804R-7	7340118368634
8	8804R-8	7340118368726
9	8804R-9	7340118368818
10	8804R-10	7340118368900
11	8804R-11	7340118368993

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com