



Sisältää suorituskkyistä
Nomex®-kuitua, joka
antaa hyvän
palosuojauksen.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Lue lisää

KORKEA SUOJAUS VALOKAAREN AIHEUTTAMILTA VAAROILTA

Valokaareltä suojaavassa käsineessä on erittäin tehokasta Nomex®-kuitua, joka tunnetaan korkeasta palosuojauksesta. Kestää jopa 11 cal/cm², valokaarisuojausluokka 2. Valokaarisuojauksen lisäksi käsine sisältää Kevlar®-materiaalia ja tarjoaa siten hyvän viillonkestävyyden (E). Neopreenipinnoite kämmenessä. Käsine kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka ja se on palosuojakäsitelty.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Palosuojakäsitelty
- Kuumuutta kestävä

Nomex®

SUOJAA SEURAAVILTA

Palovammat, kuumuusvammat, viiltohaavat, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, lämpimät ympäristöt, räjähdysvaarallinen ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanrakennustyöt, sähkövoimatyöt, sähköasennustyöt, kuumat työskentelyolosuhteet

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Valokaarelta suojaavat käsineet, Viiltosuojakäsineet,

Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. III

KOKOELMA Arc Flash

VUORIN MATERIAALI 13 gg, Lasikuitu, KEVLAR® fiber, Modakryyli,

Nomex®, Spandex

PITUUS 220-260 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta, Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Neopreeni

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka E

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Meta-aramidi, Para-aramidi,

Lasikuitu, Modakryyli, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Kloropreeni

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE2777

UK CA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011



EN 407:2020 4131XX

EN 388:2016+A1:2018 3X41E

EN ISO 21420:2020

ANSI A5 CUT

ANSI 4 ABR

ANSI 3 HEAT

ASTM F2675-23 ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET

Viiltosuoj

KOKO	TUOTENRO	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com