



ESD-védett  
munkaterületekre, ahol  
kézügyességre és vágás  
elleni védelemre van  
szükség.

## TEGERA® 803



Tudjon meg többet

### ESD-KESZTYŰ B SZINTŰ VÁGÁSÁLLÓSÁGGAL

Nagyon vékony ESD-kesztyű TEGERA® CRF® technológiai szállal, B szintű vágással szembeni ellenállással, elektronikus munkavégzéshez ESD-védett munkaterületeken, ahol vágás elleni védelemre is szükség van. A kesztyű érintőképernyőhöz is használható, így zökkenőmentes átmenetet biztosít az egyes feladatok között anélkül, hogy le kellene vennie a kesztyűt. Vékony, 18 gg szálbetétes, rendkívül jól lélegző kesztyű, amely kényelmes használatot biztosít egész nap. Mártott PU-tenyér rész.

#### TULAJDONSÁGOK

- Tartós
- Extra kényelmes
- Jó fogást biztosít
- Extra rugalmas
- Jó ujjbegyérzékenység

#### JELLEMZŐK

- ESD
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Érintőképernyőhöz
- Vékony
- Antisztatikus/ATEX



## A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Vágás okozta sérülések, karcolások, sebek

## ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal, száraz környezetek, nyirkos környezetek

## ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Összeszerelés, építés, elektronikai munka, gépészeti munkák, telepítési munkák

## ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Life science and electronics, metal fabrication, automotive, logistics

## MUNKA TÍPUSA

Könnyű kesztyűk

## MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Vágásbiztos kesztyűk, ESD kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

BÉLÉS ANYAGA 18 gg, Szén, CRF® technológia, Üvegszálas cérna, HPPE, Nejlón, Poliészter, Spandex

HOSSZ 210-280 mm

KEZELHETOSÉG 5

FOGÓRÉS KIALAKÍTÁSA Sima felületképzés

SZÍN Fekete, Kék, Szürke

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/72

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Ömlesztett csomag

MÁRTÁS Tenyérmártott

MÁRTÁS ANYAGA PU

MANDZSETTA STÍLUSA Kötött mandzsetta

CSUKLÓRÉS Z ANYAGA Textil

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás B szint

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 7N

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA HPPE (High performance polyethylene), Nejlón, Poliészter, Üvegszálas cérna, Szénszál, Elasztán

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliuretán

## MEGFELELŐSÉG



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 16350:2014  
R < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω



EN  
388:2016+A1:2018  
4X42B

EN ISO 21420:2020



IEC 61340-5-1:2016  
R < 1.0 x 10<sup>9</sup> Ω



ANSI  
A2  
CUT



ANSI  
6  
ABR



## JELLEMZŐK



Vágás elleni védelem



Érintőképernyőhöz

| MÉRET | CIKKSZÁM | EAN           |
|-------|----------|---------------|
| 5     | 803-5    | 7340118407852 |
| 6     | 803-6    | 7340118395142 |
| 7     | 803-7    | 7340118395234 |
| 8     | 803-8    | 7340118395326 |
| 9     | 803-9    | 7340118395418 |
| 10    | 803-10   | 7340118395500 |
| 11    | 803-11   | 7340118395593 |
| 12    | 803-12   | 7340118395685 |

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com