



Za območja dela z zaščito ESD, kjer je nujna spretnost v kombinaciji z zaščito pred urezninami.

TEGERA® 803[Learn more](#)**ROKAVICE ESD Z ODPORNOSTJO NA UREZE STOPNJE B**

Zelo tanka rokavica ESD s stop. zaščite pred urezninami B zahvaljujoč uporabi vlaken, izdelanih s tehn. TEGERA® CRF®, primerna za el. delo na delovnih področjih z zaščito ESD, kjer je potrebna najvišja st. spretnosti v komb. z zaščito pred urezninami. Rokavico je mogoče uporabljati z zaslonom na dotik, kar zagotavlja nemoteno preklapljanje med obveznostmi brez potrebe po odstranjevanju rokavice. Tanka podloga (18 gg) iz vlaken ter visoka zračnost za zagotavljanje udobja skozi ves dan Dlan, podložena s PU.

LASTNOSTI

- Trpežne
- Zelo udobni
- Dober oprijem
- Izjemno fleksibilne
- Izjemno dobra občutljivost konic prstov

ZNAČILNOSTI

- ESD
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Za zaslone na dotik
- Tanki
- Antistatično/ATEX



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, ureznine, raztrganine

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, suha okolja, vlažna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Montaža, gradbeništvo, elektronska dela, inženiring, inštalacijska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Bioznanost in elektronika, kovinska izdelava, avtomobilska, logistika

VRSTA DELA

Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Rokavice ESD

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Ogljik, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Najlon, Poliester, Spandex

DOLŽINA 210-280 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Gladke

BARVA Črna, Modra, Siva

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLIJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV PU

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje B

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 7 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Najlon, Poliester, Nit iz steklenega vlakna, Ogljikova nit, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Poliuretan

SKLADNOST



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42B



EN 16350 R < 1,0 x 10⁸ Ω



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi



Za zaslone na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
5	803-5	7340118407852
6	803-6	7340118395142
7	803-7	7340118395234
8	803-8	7340118395326
9	803-9	7340118395418
10	803-10	7340118395500
11	803-11	7340118395593
12	803-12	7340118395685

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com