



TEGERA® 8835



Tudjon meg többet

KESZTYŰBEN IS HASZNÁLHATJA OKOSTELEFONJÁT

Nagyon puha és kényelmes téli kesztyű hideg és száraz helyekre, érintőképernyős funkcióval, így okostelefonját kesztyűvel is használhatja. Akril téli béléssel. Mindenféle hideg környezetben alkalmas általános munkához. Nitrilhabba mártott tenyér. Hatékonyabb energiafelhasználás a napenergia gyártás során történő hasznosításával, amely páronként 60 grammal csökkenti a CO₂-kibocsátást. A hatékonyabb mosási folyamat 70%-kal csökkentette a vízfelhasználást (páronként 6 liter).

TULAJDONSÁGOK

- Tartós
- Jó ujjbegyérzékenység
- Rugalmas
- Jó fogást biztosít
- Meleg
- Kényelmes

JELLEMZŐK

- 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek
- Érintőképernyőhöz

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcok, sebek, érintkezés szennyeződéssel, érintkezés nedvességgel, érintkezés hideggel

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Száraz környezetek, hideg környezetek, nyirkos környezetek, piszkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Repülőtéri munka, építési munkák, építés, telepítési munkák, gépek vezetése, gépüzemeltetés, javítási munkálatok, szállítmányozási munka, raktári munka

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Transportation, utilities, building and construction, logistics

MUNKÁSI TÍPUSA

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Hideg elleni szigeteléssel ellátott kesztyűk, Hő elleni védőkésztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

BÉLÉS Téli béléssel

BÉLÉS ANYAGA 10 gg, 15 gg, Akрил, Poliészter

HOSSZ 250-310 mm

KEZELHETŐSÉG 5

FOGÓRÉS KIALAKÍTÁSA Hab fogórész mintázat

SZÍN Fekete, Narancssárga

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/72

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Ömlesztett csomag

MÁRTÁS Tenyérmártott

MÁRTÁS ANYAGA Nitril hab

MANDZSETTA STÍLUSA Kötött mandzsetta

CSUKLÓRÉS Z ANYAGA Textil

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás A szint

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliészter, Akрил

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Nitril

MEGFELELŐSÉG



Cat. II



Cat. II



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4231A

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006
02X



ANSI
4
ABR



Contact heat rating valid for palm area only

JELLEMZŐK



Érintőképernyőhöz



Meleg bélés

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
6	8835-6	7340118422251
7	8835-7	7340118422404
8	8835-8	7340118422558
9	8835-9	7340118422701
10	8835-10	7340118422855
11	8835-11	7340118423005
12	8835-12	7340118423159

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com