



Extrémne tenké a na dotyk mäkké, vynikajúce pre akúkoľvek prácu s ostrými a malými predmetmi.

TEGERA® 8845



Zistiť viac

VEĽMI TENKÁ RUKAV. F PROTI PREREZ.

Extrémne tenké a na dotyk mäkké ochranné rukavice proti prerezaniu (úroveň F) vyrobené novou pokročilou technológiou CRF® Omni, s nylonom a elastanom. 18 gg pletené rukavice máčané v PU, vynikajúce pre akúkoľvek prácu s veľmi ostrými a malými predmetmi. Výstuž medzi palcom a ukazovákom a funkčnosť na dotykovej obrazovke. Nová technológia CRF® Omni neobsahuje žiadne oceľové alebo sklenené vlákno, ktoré môže dráždiť pokožku. Rukavice zostávajú mäkké a pohodlné počas celej pracovnej úlohy.

VLASTNOSTI

- Najvyšší stupeň ochrany
- Dobrý úchop
- Extrémne citlivosť končekov prstov
- Extra pružné
- Odolné
- Zvlášť pohodlné

FUNKCIE

- Super mäkké
- Pre dotykové obrazovky
- Vystuženie medzi ukazovákom a palcom
- Ultra tenké



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Porezanie, odreniny, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, kontakt s vlhkosťou

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, suché prostredia, vlhké prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Montáž, budovy a stavebníctvo, práca s kovom, práca v papierenskom priemysle, práca s plechom

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Celulóza a papier, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel, doprava, budovy a stavebníctvo

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL PODŠÍVKY 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

DĹŽKA 210-270 mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Hladký povrch

FARBA Čierna, Zelená, Sivá

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/120

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Máčaná dlaň

MATERIÁL MÁČANIA Polyuretán

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu F

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 35.3 N

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Niť z volfrámového vlákna, Elastan

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Polyuretán

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X43F

EN ISO 21420:2020



FUNKCIE



Ochrana pred prerezaním



Pre dotykové obrazovky

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
5	8845-5	7340118412597
6	8845-6	7340118412740
7	8845-7	7340118412894
8	8845-8	7340118413044
9	8845-9	7340118413198
10	8845-10	7340118413341
11	8845-11	7340118413495

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com