



Izjemno tanka in mehka na dotik, odlična za vsako delo z ostrimi in majhnimi predmeti.

TEGERA® 8845


[Learn more](#)

ZELO, ZELO TANKA ROKAVICA Z ZAŠČITO STOPNJE F

Izjemno tanka in mehka rokavica z zaščito pred urezi (stopnja F) z dobrim dotikom, izdelana z novo napredno tehnologijo CRF® Omni, najlonom in elastanom. Rokavica s pletenjem 18 gg in PU-premazom, odlična za vsako delo z zelo ostrimi in majhnimi predmeti. Okrepitev med palcem in kazalcem ter možnost uporabe zaslona na dotik. Nova tehnologija CRF® Omni ne vsebuje jeklenih ali steklenih vlaken, ki lahko dražijo kožo. Rokavice ostanejo mehke in udobne skozi celotno delovno nalogo.

LASTNOSTI

- Najvišja stopnja zaščite
- Dober oprijem
- Izjemno dobra občutljivost konic prstov
- Izjemno fleksibilne
- Trpežne
- Zelo udobni

ZNAČILNOSTI

- Izjemno mehko
- Za zaslone na dotik
- Okrepitev med kazalcem in palcem
- Zelo tanki



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, stik z vlago

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, suha okolja, vlažna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Montaža, gradbeništvo, kovinarstvo, dela v papirni industriji, obdelava pločevine

GLAVNE PANOGE UPORABE

Celuloza in papir, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, gradbeništvo

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL PODLOGE 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, Najlon, Spandex

DOLŽINA 210-270 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Gladke

BARVA Črna, Zelena, Siva

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/120

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV PU

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje F

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 35.3 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Najlon, Nit iz volframovega vlakna, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Poliuretan

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3X43F



FUNKCIJE



Zaščita pred urezi



Za zaslone na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
5	8845-5	7340118412597
6	8845-6	7340118412740
7	8845-7	7340118412894
8	8845-8	7340118413044
9	8845-9	7340118413198
10	8845-10	7340118413341
11	8845-11	7340118413495

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com