



TEGERA® 8834



[Learn more](#)

ZA OKOLJA, KI NISO SAMO MRZLA, AMPAK TUDI MASTNA

Mehke in udobne pletene rokavice z zimsko podlogo, primerne za vsestransko delo v delno mokrih in rahlo mastnih okoljih. V celoti premazane z nitrilom, hrapave na dlani, primerne za zaslon na dotik. Prenesejo kontaktno toploto do 250 °C/482 °F. S kombinacijo učinkovitejše rabe energije in uporabe sončne energije v proizvodnji smo zmanjšali emisije CO2 za 60 g/par. Učinkovitejši postopek pranja je zmanjšal porabo vode za 70 % (6 litrov na par).

LASTNOSTI

- Fleksibilne
- Trpežne
- Topli
- Dober oprijem
- Udobni

ZNAČILNOSTI

- Za zaslone na dotik
- Prenese kontaktno toploto do 250°C
- Neprepustna za veter
- Odbojno na vodo in olje

PREPREČUJE TVEGANJE

Odrgrnine, žulje, stik z umazanijo, stik z vlago, stik z mrazom

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Hladna okolja, vlažna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kmetijska dela, gradbeništvo, gradbeništvo, rudarstvo, popravila

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, transport, gradbeništvo

VRSTA DELA

Debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice za zaščito pred mrazom, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. II

PODLOGA Zimsko podloženo

MATERIAL PODLOGE 10 gg, 15 gg, Akril, Poliester

DOLŽINA 250-310 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Hrapave

BARVA Črna, Siva, Oranžna

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE V celoti premazane, Dvojno premazane

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje A

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Poliester, Akril

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



Cat. II

TP TC 019:2011




Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X2XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJE



Za zaslonne na dotik



Topla podloga



Neprepustna za veter



Vodoodbojno

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	8834-6	7340118420097
7	8834-7	7340118420240
8	8834-8	7340118420394
9	8834-9	7340118420547
10	8834-10	7340118420691
11	8834-11	7340118420844
12	8834-12	7340118420998

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com