



En sertifisert yrkessko som gir fleksibilitet for komfort samtidig som den gir god støtte.

jalas® SPOC 5662

EN ISO 20347:2022 01, SR, FO, A, SC, E



For ytterligere informasjon

LETT, KOMFORTABEL OG SERTIFISERT!

SpOc, som er kjent for sin lette design og eksepsjonelle komfort, fås nå i fresh aqua og svart. Modellen har en strømpelignende konstruksjon og BOA® Fit System, som sikrer perfekt passform og gjør skoene enkle å ta av og på. Den lette mellomsålen er et komposittmateriale der 50 % består av biobasert EVA utvunnet av sukkerrør og 50 % av tradisjonell EVA. Oljebestandige yttersåler i nitrilgummi for utmerket grep og en flerlags innersåle med Poron® XRD® som absorberer opptil 90 % av slagenergien.

BETYDNING

- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig
- Ekstra god støtdemping
- Luftig
- Lett

TILLEGGSEGENSKAPER

- Doble støtdempingssoner
- Antistatiske egenskaper
- Oljebestandig yttersåle
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilasjonsnett
- Lav vekt
- BOA® Fit System



MOTVIRKER RISIKO FOR

Vrikningsskader, antistatisk, skliing, belastningsskader

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Innendørs, kontormiljøer, glatte miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Omsorgsarbeid, vaktmesterarbeid, helseomsorg, hotell- og restaurantarbeid, kontorarbeid, servicearbeid, butikkarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Horeca, facilities, service, retail

SPESIFIKASJON

TYPE Yrkessko, Lavsko

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKSJON SpOc

MATERIALE FOR OVERDEL Tekstil

FØRMATERIALE Polyester

INNERSÅLE JALAS 8104 FX2Pro Slim

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Doble støtdempingssoner i PORON® XRD®

MELLOMSÅLEMATERIALE EVA

YTTERSÅLEMATERIALE Nitril-yttersåle

LUKKING BOA® Fit System

FARGE Svart, Turkis

NETTOVEKT (STR. 42) 0.73 kg

SAMSVAR



TP TC 017:2011



EN ISO 20347:2022
01, SR, FO, A, SC, E

EGENSKAPER



Ergothon
støtdempingssystem



ESD



Antistatiske
egenskaper



Oljebestandig
yttersåle

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
35	5662-35	6408487569524
36	5662-36	6408487569579
37	5662-37	6408487569623
38	5662-38	6408487569678
39	5662-39	6408487569722
40	5662-40	6408487569777
41	5662-41	6408487569821
42	5662-42	6408487569876
43	5662-43	6408487569920
44	5662-44	6408487569975
45	5662-45	6408487570025
46	5662-46	6408487570070
47	5662-47	6408487570124
48	5662-48	6408487570179

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com