



TEGERA® 585



For ytterligere
informasjon

STERK BESKYTTELSE MOT VARME

En helfôret varme- og kuttbestandig hanske med høyeste beskyttelsesnivå og god fingertuppfølsomhet. Tåler kontaktvarme opptil 100 °C. Kuttmotstands nivå 3. Vann- og oljeavvisende håndflate. Laget av kuskinn og aluminium av utmerket kvalitet. Ved å kjøpe dette produktet støtter du LWG-sertifiserte garverier.

BETYDNING

- Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen
- God fingertuppfølelse
- God passform
- Smidig

TILLEGGSEGENSKAPER

- Vann- og oljeavvisende innerhånd
- Varmebestandig
- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- Kuttmotstand i henhold til EN 388:2003 nivå 3



Kevlar®

MOTVIRKER RISIKO FOR

Brannskader, varmeskader, skjæreskader

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Skjæringsrisikoområder, varme overflater, varme miljøer, fuktige miljøer, olje og fattede miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Verkstedsarbeid, metallarbeid, varme arbeid, gruvarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive

TYPE ARBEID

Tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Hansker med skjærebekyttelse, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. III

HÅNDFLATEMATERIALE Oksespalt av høyeste kvalitet

MATERIALE I HÅNDBAK Aluminium

FØR Helforet

FÖRMATERIALE KEVLAR® fiber

LENGDE 375-415 mm

BEVEGELSEFRIHET 3

FARGE Grå, Rød

PAR PER: BUNT/ESKE 3/30

EMBALLASJETYPER Tråd

LUKKEMETODE Borrelås

MANSJETTSTIL Forlenget sikkerhetsmansjett

SKJÆREMOTSTAND Kuttmotstand nivå 3

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Para-aramid, Bomull

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Lær

SAMSVAR



TP TC 019:2011



EN 12477:2001+A1:2005



EN 407:2004
413344



EN 388:2016
3344X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:41.8*10°Ω

Type A

EGENSKAPER



Skjærebekyttelse

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
8	585-8	7340118305271
9	585-9	7340118305295
10	585-10	7340118305219
11	585-11	7340118305233
12	585-12	7340118305257

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com