



jalas® TIO 2028

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

KOLME POHJAA YHDESSÄ. VETTÄHYLKIVÄ.

Pehmeä ja vettähyлкivä turvajalkine, joka tarjoaa tehokasta suojaa. Parasta pehmeyttä ja käyttömukavuutta vakaan TIO (Three In One) -ulkopohjan ansiosta, joka estää pitkäaikaisten jalka- ja selkävammojen syntymisen. BOA® jalkineen sivulla mahdollistaa täydellisen istuvuuden, eikä jalkine paina jalkaa työskennellessä polviasennossa. Jalkineessa on alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja. Uusi Jalas-teknologia, jossa kolme pohjaa yhdessä.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Ergonomisesti muotoiltu
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Hengittävä pohjallinen
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Pehmeä
- BOA® Fit System
- ESD
- Anatomisesti muotoiltu
- Iskuja vaimentava
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



ComSoft Air

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, lämpimät ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA TIO

PINTAMATERIAALI CPU päällisrakenne, Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8304 FX3 Soft

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, PU, PORON® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI RPU-ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Sininen

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset
ominaisuudet



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen
varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)



Vettähylykivä

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	2028-35	6408487537318
36	2028-36	6408487536786
37	2028-37	6408487536823
38	2028-38	6408487536861
39	2028-39	6408487536908
40	2028-40	6408487536946
41	2028-41	6408487536984
42	2028-42	6408487537028
43	2028-43	6408487537066
44	2028-44	6408487537103
45	2028-45	6408487537141
46	2028-46	6408487537189
47	2028-47	6408487537226
48	2028-48	6408487537264

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com