



jalas® TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

KOLME POHJAA YHDESSÄ. HYVÄ HENGITTÄVYYS

Hengittävä turvajalkine, joka suojaa tehokkaasti. Parasta pehmeyttä ja käyttömukavuutta TIO (Three In One) -ulkopohjan ansiosta, joka estää pitkäaikaisten jalka- ja selkävammojen syntymisen. Verkkokankaalla päällystetyt tuuletusaukot pitävät jalkineen viileänä. Kolmipaneelinen BOA®-kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa täydellisen yksilöllisen istuvuuden. Jalkineessa on alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja. Uusi J alas-teknologia, jossa kolme pohjaa yhdessä.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Ergonomisesti muotoiltu
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Hengittävä pohjallinen
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Pehmeä
- BOA® Fit System
- ESD
- Anatomisesti muotoiltu
- Iskuja vaimentava
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



ComSoft Air

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaast ympäristöt, lämpimät ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA TIO

PINTAMATERIAALI CPU päällisrakenne, Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8304 FX3 Soft

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, PU, PORON® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI RPU-ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Keltainen

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DSUV
112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset
ominaisuudet



Ergo-
iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen
varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty
komposiitti
nauaanastumissuoja
(PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com