



JALAS® ZENIT EVO 7178

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Lue lisää

VARRELLINEN MALLI NILKKATUELLA

Uusi kevyt varrellinen turvajalkine, jossa ylimääräinen nilkkatuki, tekstiilineulospääallinen ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä. Erinomainen ergonomia, Memory foam -pehmuste ja vedenhylkivyyys antavat turvallisuutta ja mukavuutta koko päiväksi. Öljynkestävä RPU-ulkopohja antaa erinomaisen pidon ja hengittävä sisäpohja pitää jalat viileinä. Alumiininen JALAS®-varvassuoja, plasmakäsitelty tekstiilinen pistosuoja ja kaksinkertaiset PORON® XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Kevyt

KUVAUS

- Kevyt
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Paljeiltti
- Hengittävä pohjallinen
- Vettähylkivä
- Pehmustettu varrenreuna
- BOA® Fit System
- Nilkkatuki
- Ergonomisesti muotoiltu
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Zenit Evo

PINTAMATERIAALI Tekstiilineulos

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8303 FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, PORON® XRD® -

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI RPU-ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.22kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset
ominaisuudet



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen
varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)



Vettähyökyvä

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	7178-35	6408487525377
36	7178-36	6408487525414
37	7178-37	6408487525452
38	7178-38	6408487525490
39	7178-39	6408487525537
40	7178-40	6408487525575
41	7178-41	6408487525612
42	7178-42	6408487525650
43	7178-43	6408487525698
44	7178-44	6408487525735
45	7178-45	6408487525773
46	7178-46	6408487525810
47	7178-47	6408487525858
48	7178-48	6408487525896

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com