



CLEAN 1420

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, HI, FO, SC



Se mer

MED ETT HYGIENISKT EXTRA SKYDD

Svarta medelhöga skor för miljöer med höga hygienkrav. Ovandel i PU-belagt läder. BOA® Fit System säkerställer god ergonomi och har ett extra överdrag som är lätt att rengöra. Kängan är vattenavvisande, har en kombination av yttersula, mellansula och flerlayers innersula i Poron® XRD® för stötdämpning och en tåhätta i komposit. En sko för bekväm användning hela dagen och för att förhindra skador på fötter och rygg.

EGENSKAPER

- Extra bra stötdämpning
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Hög kvalitetsnivå på skydd

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Polstrad skaftkant
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Ankelstöd
- Vattenavvisande läder



DIALED IN.
PRECISION FIT.



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, vrickningsskador, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, lokalvård, saneringsarbeten, elektronikarbeten, finmonteringsarbeten, fiskeindustriarbeten, mathantering, livsmedelshantering, sjukvårdsarbeten,, köksarbeten, laboratoriearbeten, lackeringsarbeten, måleriarbeten, renhållningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Food processing, life science and electronics, horeca, facilities, retail

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Clean

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Polyamid

INNERSULA JALAS 8103 FX2 Pro-X

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÅNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.27 kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, HI, FO, SC



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



ESD



Komposittåhätta



Ergothan stötdämpningssystem



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1420-35	6408487519796
36	1420-36	6408487518492
37	1420-37	6408487518539
38	1420-38	6408487518577
39	1420-39	6408487518614
40	1420-40	6408487518652
41	1420-41	6408487518690
42	1420-42	6408487518737
43	1420-43	6408487518775
44	1420-44	6408487518812
45	1420-45	6408487518850
46	1420-46	6408487518898
47	1420-47	6408487518935
48	1420-48	6408487518973

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com