



Yläosassa XRD® M-Guard
niille, jotka tarvitsevat
lisäsuojaa.

jalas® GRAN PREMIO 1938 GP META

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Lue lisää

SISÄLTÄÄ JALKAPÖYDÄN SUOJAUKSEN

Uusi saapas, jossa on jalkapöydän kohdalla XRD® M-Guard -iskunsuojaus. Tämä huipputekninen materiaali on pehmeä ja joustava normaaleissa olosuhteissa, mutta kovettuu iskun voimasta ja vaimentaa jopa 90 % iskuenergiasta. Tämä on tärkeä toiminto jalkapöydän vammojen ehkäisemiseksi niille, jotka tarvitsevat lisäsuojaa vaativiin ympäristöihin. Jalkineet ovat malliltaan tilavat ja käyttömukavat, ja niissä on varvassuoja ja naulaanastumissuoja.

OMINAISUUDET

- Erinomainen istuvuus
- Erinomainen iskunvaimennus
- Korkea suojaustaso

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Vetolenkit
- Hengittävä pohjallinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Pehmustettu varsiosa
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Paljeiltti
- ESD
- Jalkapöydän suojaus: integroitu PORON® XRD®
- Pehmustettu varrenreuna
- Nilkkatuki
- Antistaattinen/ATEX
- Vettähylykivää nahkaa
- Lämpöä eristävä
- Iskuja vaimentava



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, jalkapöydän loukkaantuminen, antistaattinen, kylmää vastaan, liukastuminen, rasitusvammat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö, räjähdysvaarallinen ympäristö

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLINEN JALAS 8103 FX2 Pro-X

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD® -

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

KENGÄNNAUHOJEN PITUUS 150 cm

VÄRI Musta, Keltainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.51 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EU Regulation 2016/425



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/II/C
Mt SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset
ominaisuudet



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen
varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Tilava lesti



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Vettähylikivä



Teräksinen
naulaanastumissuoja

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1938-35	6408487536120
36	1938-36	6408487536168
37	1938-37	6408487536205
38	1938-38	6408487536243
39	1938-39	6408487536281
40	1938-40	6408487536328
41	1938-41	6408487536366
42	1938-42	6408487536403
43	1938-43	6408487536441
44	1938-44	6408487536489
45	1938-45	6408487536526
46	1938-46	6408487536564
47	1938-47	6408487536601
48	1938-48	6408487536649
49	1938-49	6408487536687
50	1938-50	6408487536724

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com