



jalas® 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Tudjon meg
többet

KÖZEPES SZÁRÚ BAKANCS REJTETT BOA® FIT RENDSZERREL

A legkényelmesebb és legtartósabb hegesztőbakancsunk, amely a lehető legnagyobb védelmet nyújtja. A BOA® Fit rendszer tökéletes illeszkedést, a PU-val bevont bőrborítás pedig extra védelmet biztosít. A speciálisan kezelt, hőálló cérnából készült para-aramid varratokkal ellátott bőr max. 400°C-ig hőálló, és 30 perces hosszú távú hőhatásnak is kitéhető. Az olaj- és hőálló nitril külső talp kiváló tapadást biztosít, míg a JALAS® kompozit cipőorr, az acél szúrásvédő betét és a PORON® XRD® kettős ütésvédő zónái segítenek megelőzni a sérüléseket.

TULAJDONSÁGOK

- Extra kényelmes
- Kiváló ütéstompítás
- Jó tapadást biztosít

JELLEMZŐK

- ProNose orrmerevítő
- Vízlepergető
- BOA® Fit System
- A KEVLAR® cérna a varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségeknek (max. üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb távú kitettségeknek (állandó üzemeltetési határérték)
- Hőálló felsőrész
- Hőálló járótalp
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Párnázott bakancsszár
- Szellőző talp



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, használat egész évben, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Bakancsok/Bokacsizmák

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél

FAZON Normál

FELSŐRÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr

PRONOSE-ANYAG PU

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Kompozit

BÉLÉS ANYAGA Poliamid

TALPBETÉT JALAS 8217 FX2 Climate

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Poliészter alapú vezető szál,

PORON® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

KÖZTALP ANYAGA PU köztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System

SZÍN Fekete, Szürke, Sárga

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.42 kg

MEGFELELŐSÉG



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

JELLEMZŐK



Antisztatikus tulajdonságok



Olajálló járótalp



Hőálló felsőrész



ProNose orrmerevítő



Kompozit orrmerevítő



Ergothon ütéstompító rendszer



Acél átszúrásvédő



Hőálló járótalp



Vízlepergető

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com