



 TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



[Learn more](#)

PODPLAT THREE IN ONE. VISOKA ZRAČNOST

Zračen varnostni čevelj z visokokakovostno zaščito. Vrhunska mehkoča in udobje zahvaljujoč podplatu TIO (Three In One), ki prepreči dolgoročne poškodbe stopal in hrbta. Reže za zračenje, prekrite z mrežico, zagotavljajo dodatno hlajenje. Tripanelni sistem BOA[®] Fit omogoča popolno prilaganje za individualno oblikovana stopala. Čevelj ima aluminijasto kapico in mehek tekstilni vstavek za prodiranje nohtov. Novo tehnologijo podplata Three In One je razvil Jalas.

LASTNOSTI

- Odličen oprijem
- Popolno prilaganje
- Zelo udobni
- Zelo zračni
- Izjemna absorpcija udarcev

ZNAČILNOSTI

- Ergonomska oblika
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Prezračevalni vložek
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Mehko
- BOA[®] Fit System
- ESD
- Anatomska oblika
- Absorpcija udarcev
- Brez materialov, pridobljenih iz živali



ComSoft Air

PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični, drsenje

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, celoletna uporaba, okolja s tveganjem za prebod podplata, spolzka okolja, suha okolja, čista okolja, topla okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA TIO

VRHNI MATERIAL Prevlečen s CPU, Mikrovlakna, Tekstil

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, PU, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Podplat iz RPU

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Rumena

SKLADNOST



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com