



Repülőtéren használható
biztonsági cipő a zord
körülmények közötti
nehéz munkavégzéshez.

jalas® HEAVY DUTY 1338

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Tudjon meg többet

GOND NÉLKÜL ÁTHALADHAT A REPTÉRI BIZTONSÁGI KAPUKON

Repülőtéren használható, fémdetektorbarát biztonsági cipő kihívást jelentő környezetekben végzett nehéz munkákhoz. A Vibram Arctic Grip talp hőálló, és még nedves jégen is kiváló tapadást biztosít. A cipő vízlepergető, BOA® Fit rendszere pedig tökéletes illeszkedést, valamint a könnyű fel- és levételt biztosít. Plazmával kezelt kompozit (PTC) átszúrás ellen védő textilbetét, kompozit orrmerevítő.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéstompítás
- Legmagasabb szintű védelem
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes

JELLEMZŐK

- ProNose orrmerevítő
- Antisztatikus tulajdonságok
- Hőálló járótalp
- Olajálló járótalp
- Bevont szárvég
- Fényvisszaverő
- Dupla ütéstompító zóna
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Vízlepergető
- BOA® Fit System
- Ergonomikusan kialakított
- Nyelv harmonikamegoldással



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, ficamok, antisztatikus, elcsúszás

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, használat egész évben, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, csúszós környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet

FAZON Normál

KOLLEKCIÓ Heavy Duty

FELSŐRÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, Textil

PRONOSE-ANYAG PU

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Kompozit

BÉLÉS ANYAGA Poliamid

TALPBETÉT JALAS 8217 FX2 Climate

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Poliészter alapú vezető szál, Merinógyapjú, PORON® XRD® anyagból készült dupla ütéscsillapító zóna

KÖZTALP ANYAGA PU köztalp

JÁRÓTALP ANYAGA HNBR gumi és termokromatikus talpmintázat

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System

SZÍN Fekete, Kék

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.39 kg

MEGFELELŐSÉG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

JELLEMZŐK



Antisztatikus tulajdonságok



Olajálló járótalp



ProNose orrmerevítő



Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet, átszúrásvédő



Kompozit orrmerevítő



Ergothan ütéscsillapító rendszer



Hőálló járótalp



Vízlepergető



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
35	1338-35	6408487514203
36	1338-36	6408487514234
37	1338-37	6408487514265
38	1338-38	6408487514296
39	1338-39	6408487514326
40	1338-40	6408487514357
41	1338-41	6408487514388
42	1338-42	6408487514418
43	1338-43	6408487514449
44	1338-44	6408487514470
45	1338-45	6408487514500
46	1338-46	6408487514531
47	1338-47	6408487514562
48	1338-48	6408487514593

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com