



TEGERA® 186



Lue lisää

SUOJAUS MONIA KEMIKAALEJA VASTAAN.

Monipuolinen kemikaalisuojakäsine, jonka paksuus on 0,38 mm/14,9 mil, ja joka sopii kaikkeen kotitöistä kemian alan töihin. Erinomainen pito kuviooidun kämmenen ansiosta. Lateksiton. 10 paria/nippu. 100 nippua/laatikko.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Kestävä
- Pitävä ote

KUVAUS

- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Suojaus kemikaaleja vastaan
- Ei sisällä ftalaattia
- Ei sisällä lateksia
- Öljyn- ja rasvankestävä
- Vedenpitävä

## SUOJAA SEURAAVILTA

Syövytysvammat, suojaa lialta, kosketus kemikaaleihin, kosketus öljyyn ja rasvaan

## ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, määrät ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, tekniskemialliset työt, kemian alan työt, siivoustyöt, elintarvikkeiden käsittely, laboratoriotyöt, maalaustyöt, maalaustyöt, paperiteollisuuden työt, laatoitustyöt

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities

## TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

## KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

## SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kemikaalisuojakäsineet

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,38 mm

PITUUS 310 mm

TUNTOHERKKYYS 5

SISÄPUOLI Nukattu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

VÄRI Vihreä

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

AQL 0.65

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

## VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE2777

UK

Cat. III

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A  
AJKLOT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 4101X

EN ISO 21420:2020

## OMINAISUUDET



Vedenpitävä



Suoja kemikaaleilta

## TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

| Testattu kemikaali | A    | J    | K   | L    | O   | T   |
|--------------------|------|------|-----|------|-----|-----|
| Permeaatiotaso     | 2    | 6    | 6   | 3    | 4   | 6   |
| Degradaatio %      | 71,5 | 17,7 | 5,4 | 46,2 | 6,9 | 8,3 |

| KOKO | TUOTENRO | EAN           |
|------|----------|---------------|
| 7    | 186-7    | 7392626035041 |
| 8    | 186-8    | 7392626035058 |
| 9    | 186-9    | 7392626035072 |
| 10   | 186-10   | 7392626035089 |
| 11   | 186-11   | 7392626035096 |
| 12   | 186-12   | 7392626037458 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com