



Soveltuu kosteisiin ja märkiin työympäristöihin, joissa käyttömukavuus ja hyvä pito ovat ensisijaisen tärkeitä. Suunniteltu erityisesti kalastusalalle.

TEGERA® 8162



Lue lisää

KALASTAJAN PARAS YSTÄVÄ - SININEN

Tämä erittäin kestävä luonnonlateksikäsine tarjoaa korkean suojaustason ja hyvää joustavuutta. Paksuus 1,3 mm/51 mil. Puuvillavuori tarjoaa käyttömukavuutta ja kämmenen kuviointi mahdollistaa erityisen hyvän pidon. Käsineet ovat erikoispitkät. Kaksi väriä, sininen ja oranssi. Oranssi: valitse 8163.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Kestävä
- Joustava
- Pitävä ote
- Mukava

KUVAUS

- Vedenpitävä
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka
- Nivelletyt sormet
- Vettä ja öljyä hylkivää

SUOJAA SEURAAVILTA

Kuumuusvammat, kosketus kosteaan, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, märät ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kalastus, kalastusteollisuuden työt, elintarvikkeiden käsittely, elintarvikkeiden käsittely, kuumat työskentelyolosuhteet, merityöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Food processing

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Kemikaalisuojakäsineet - Vähäinen suoja kemikaaleilta, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 1.3 mm

VUORI Täysvuori

VUORIN MATERIAALI Puuvilla, Interlock

PITUUS 350 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta rypistetty

VÄRI Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72

PAKKAUSTYYPPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Täyspinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Luonnonlateksi

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

OMINAISUUDET



Vedenpitävä



Tuulenpitävä



Vähäinen suoja kemikaaleilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	A	K	L	P	T
Permeaatiotaso	3	6	3	6	6
Degradaatio %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	8162-7	7340118400471
8	8162-8	7340118400624
9	8162-9	7340118400778
10	8162-10	7340118400921
11	8162-11	7340118401072

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com