



TEGERA® 8555



Tudjon meg többet

Vágábiztos kesztyű, teljesen bélelt, kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, vágással szembeni ellenállás D szint, Dyneema®, Cat. II, vízlepergető, általános munkához

TULAJDONSÁGOK

- Legmagasabb szintű védelem
- Tökéletes illeszkedés
- Jó ujjbegyérzékenység
- Extra rugalmas

JELLEMZŐK

- Vízlepergető

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Vágás okozta sérülések, dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcok, sebek, érintkezés nedvességgel

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal, nyirkos környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Biztonsági és rendőrségi munka

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Service

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Különleges védelmet biztosító munkakesztyűk, Vágásbiztos kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr

BÉLÉS Teljesen bélelt

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®

HOSSZ 230-265 mm

KEZELHETOSÉG 5

SZÍN Fekete

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 3/60

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Cérna

ZÁRÁSI MÓDSZER Rugalmas 180°

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás D szint

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 15,5 N

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene)

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Bőr

MEGFELELŐSÉG



TP TC 019:2011



EN 388:2016
2X43D

EN 420:2003
+A1:2009

EN ISO 11640:2012

JELLEMZŐK



Vágás elleni védelem



Vízlepergető

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
6	8555-6	7340118318103
7	8555-7	7340118318127
9	8555-9	7340118318165
12	8555-12	7340118318080

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com