



TEGERA® 132A



Tudjon meg többet

HEGESZTŐKESZTYŰ B SZINTŰ VÁGÁSÁLLÓSÁGGAL

Kiváló minőségű hegesztőkesztyű hő- és vágás elleni védelemhez (B) kiváló minőségű hőálló, teljes barkás kecskevelűrből és prémium hőálló hasított barkás marhabőrből. Tökéletes olyan munkákhoz, ahol hővédelemre és vágás elleni védelemre egyaránt szükség van. Megerősített varratok KEVLAR® szálból, víz- és olajlepergető, általános munkavédelemhez. A mandzsetta növeli a kényelmet és megakadályozza a szennyeződések bejutását a kesztyűbe.

TULAJDONSÁGOK

- Magas szintű védelem
- Jó ujjbegyzérékenység
- Tartós
- Jó fogást biztosít
- Tökéletes illeszkedés

JELLEMZŐK

- 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek
- Megerősített varratok
- Víz- és olajlepergető

Kevlar®

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Égési sérülések, hő okozta sérülések, vágás okozta sérülések, dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcok, sebek, érintkezés szennyeződéssel, érintkezés nyirkossággal, érintkezés olajjal

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal, meleg környezetek, nyirkos környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Fémlemezzel végzett munka, gépészeti munkák, fémmunka, hegesztés, forró környezetben végzett munka, bányászat

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

MUNKATÍPUS

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Vágásbiztos kesztyűk, Hő elleni védőkesztyűk,

Hegesztőkesztyűk

KATEGÓRIA Cat. III

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Hőálló és vízlepergető prémium fordított velúr kecskebőr

FELSŐRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr

BÉLÉS Teljesen bélelt

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber

HOSSZ 310-370 mm

KEZELHETŐSÉG 3

SZÍN Barna, Fekete

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/60

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Cérna

ZÁRÁSI MÓDSZER Rugalmas 180°

MANDZSETTA STÍLUSA Biztonsági mandzsetta

CSUKLÓRÉSZ ANYAGA Bőr

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás B szint

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 10 N

KÖZÉPSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Para-aramid

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Bőr

MEGFELELŐSÉG



TP TC 019:2011



EN 407:2020
41324X

EN 1149-2:1997
R:0.130x10°Ω



JELLEMZŐK



Vágás elleni védelem



Cat. III



EN
388:2016+A1:2018
2X22B

A. típus



EN 12477:2001+A1:2005

EN ISO 21420:2020



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
7	132A-7	7340118312125
8	132A-8	7340118312149
9	132A-9	7340118312163
10	132A-10	7340118312040
11	132A-11	7340118312064
12	132A-12	7340118312088
13	132A-13	7340118312101

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com