



jalas® DRYLOCK 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2022 06, HRO, FO, LG



Daha fazla bilgi
edinin

Mesleki bot, PU orta taban, plastik mafsalsal, kauçuk dış taban, üst kısım malzemesi sırcalı deri, Kumaş

ÖZELLİKLER

- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat
- Harika darbe emici
- Hafif

ÖZELLİKLER

- Bağcık delikleri
- Çift darbe emme bölgesi
- ısıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Dolgulu bot gövdesi
- Havalandırılmalı iç taban
- Düşük ağırlık
- Su geçirmez
- Körüklü dil
- Su geçirmez Drylock membran



ŞU RISKİ ÖNLER

Antistatik, gerilme yaralanmaları, ıslak ayak

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, tüm yıl kullanım, ıslak ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Güvenlik ve polis işleri, askeri işler, avcılık

SPESİFİKASYON

TÜR İş ayakkabıları, Botlar/Bilek botları

KATEGORİ Cat. II

BAĞLANTI Normal

KOLEKSİYON Drylock

ÜST KISIM MALZEMESİ Sırcalı deri, Kumaş

ASTAR MALZEMESİ Poliester, poliamid, Drylock membran

İÇ TABAN JALAS 8217 FX2 Climate

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Poliester bazlı iletken

iplik, Merino yünü, PORON® XRD®den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

BAĞCIK Bağcıklar

BAĞCIK UZUNLUĞU 180 cm

RENK Siyah

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.31 kg

UYGUNLUK



Cat. II



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2022
06, HRO, FO, LG



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ÖZELLİKLER



Antistatik özelliklidir



Ergothan Darbe Emme Sistemi



Su geçirmez



Yağa dayanıklı dış taban



Isıya dayanıklı dış taban



Stabilizatör

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com