



jalas® GRAN PREMIO 1868W KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Daha fazla bilgi
edinin

SICAK İŞLER İÇİN YÜKSEK BOT

Geniş tepe ve ısıya dayanıklı üst bölüm ve dış taban gibi özelliklerle sıcak işler için en yüksek koruma seviyesine sahip rahat tam boğazlı bot. Kaynakçılar için mükemmel Dikişlerinde ısıya dayanıklı para-aramid iplik kullanılan özel işlem görmüş deri, 30 dakika boyunca azami 400°C/752°F çalışma ısısı sınırı sağlar. Çelik çivi batma koruması parçası, alüminyum burunluk ve PORON® XRD® çift darbe koruma bölgeleri yaralanmaları önlemeye yardımcı olur.

ÖZELLİKLER

- Harika darbe emici
- En yüksek koruma seviyesi
- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat

ÖZELLİKLER

- ProNose ayak parmağı takviyesi
- Thinsulate™ ısı yalıtımı
- Geniş kalıp
- Dikişlerde kısa süre 427° C sıcaklığa (maksimum çalışma sınırı) ve uzun süre 204° C sıcaklığa (sürekli çalışma sınırı) dayanan KEVLAR® iplik
- ısıya dayanıklı üst bölüm
- ısıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Dolgulu bot gövdesi
- Havalandırmalı iç taban
- Bağcık delikleri
- Su itici
- Çift darbe emme bölgesi



Thinsulate
INSULATION

ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, antistatik

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, iç mekan, tüm yıl kullanım, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, sert ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Sıcak işler, madencilik, saç metal işleri, kaynak

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Metal fabrication

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Botlar

KATEGORİ Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Çelik

BAĞLANTI Geniş

KOLEKSİYON Gran Premio

ÜST KISIM MALZEMESİ PU kaplamalı deri

PRONOSE MALZEME PU

BURUN MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Polyester, Thinsulate™

İÇ TABAN JALAS 8103 FX2 Pro-X

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Polyester bazlı iletken iplik, PORON® XRD®den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

RENK Siyah

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.49 kg

UYGUNLUK



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖZELLİKLER



ESD



Antistatik özelliklidir



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Isıya dayanıklı üst bölüm



Alüminyum burun



Yağa dayanıklı dış taban



ProNose ayak parmağı takviyesi



Çelik çivi koruması



Geniş kalıp



Isıya dayanıklı dış taban



Su itici

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com