



JALAS® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



Daha fazla bilgi
edinin

Çok soğuk ortamlar için, en yüksek korumaya sahip, yüksek kesim, üç kat astarlı, kış güvenlik botu. Dikişlerinde ısıya dayanıklı para-aramid iplik kullanılan özel işlem görmüş deri, 30 dakika boyunca azami 400°C/752°F çalışma ısı sınırı sağlar ve kaynak sıçramalarına karşı dayanıklıdır. Adındaki "W" harfi, botun kaynak işleri için sertifikalı olduğunu belirtir. Yağa ve ısıya karşı dayanıklı nitril dış taban harika kavrama sağlamakta olup, JALAS® alüminyum burunluk, plazma işlemeli kumaş delinme koruması ve PORON® XRD'den üretilmiş ikili darbe koruma bölgeleri her adımda güvenlik anlamına gelir.

ÖZELLİKLER

- En yüksek koruma seviyesi
- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat
- Çok sıcak
- Harika darbe emici

ÖZELLİKLER

- ProNose ayak parmağı takviyesi
- Geniş kalıp
- Dikişlerde kısa süre 427° C sıcaklığa (maksimum çalışma sınırı) ve uzun süre 204° C sıcaklığa (sürekli çalışma sınırı) dayanan KEVLAR® iplik
- Isıya dayanıklı üst bölüm
- Isıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Dolgulu bot gövdesi
- Bağcık delikleri
- Su itici
- Çift darbe emme bölgesi
- IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
- Isıya karşı dayanıklı
- Kaynak kıvılcımlarına ve taşlamadan saçılan maddelere karşı dayanıklı



ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, antistatik, soğukla temas

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, soğuk ortamlar, sert ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Sıcak işler, metal işleri, saç metal işleri, kaynak

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Metal fabrication

SPEŞİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Botlar

KATEGORİ Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Plazma işlemli kompozit (PTC) kumaş

BAĞLANTI Geniş

KOLEKSİYON Gran Premio

ÜST KISIM MALZEMESİ PU kaplamalı deri

PRONOSE MALZEME PU

BURUN MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Meida® ısı yalıtımı, Poliester kürk, Alüminyum folyo

İÇ TABAN JALAS 8245 FX2 ThermAL

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Alüminyum folyo, Yumuşak EVA, Merino yünü, PORON® XRD® den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

RENK Siyah, Gri, Sarı

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.62 kg

UYGUNLUK



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ÖZELLİKLER



Antistatik özelliklidir



Alüminyum burun



Yağa dayanıklı dış taban



ESD



Isıya dayanıklı üst bölüm



ProNose ayak parmağı takviyesi



Plazma işlemli kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Geniş kalıp



Isıya dayanıklı dış taban



Su itici



Kış modeli

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com