



TEGERA® INFINITY 8804R



Zjistit více

PLNĚ MÁČENÉ KLOUBY, 2X POTAŽENÁ DLAŇ

Precizní pracovní rukavice s jedinečným pocitem a vysokou obratností pro práci v mastném a mastném prostředí. Neobyčejně lehká díky hustotě pletení 18 gg. Úplně máčené klouby a dlaň potažená mikropěnou pro lepší úchop. Odolné vůči kontaktnímu teplu do 100 °C. Anatomické provedení, prověřeno dermatologickými testy, certifikát Oeko-Tex. Maloobchodní balení s popisnou visačkou, která pomáhá zákazníkům s výběrem v obchodě.

VLASTNOSTI

- Odolná
- Mimořádně pohodlná
- Dobrý úchop
- Mimořádně přizpůsobivá
- Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů

VLASTNOSTI

- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Tenká
- Schválena k manipulaci s potravinami
- Odolná proti oleji a mastnotě

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou, rozpraskání, kontakt s mokrem, kontakt s olejem a mastnotou

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Jemná montáž, montážní práce, ovládání strojů, výstavba a konstrukce, tesařské práce, instalační práce, instalace vzduchotechniky, strojírenství, přepravní práce, řízení strojů, práce ve skladech, práce na letišti, opravářské práce, servisní práce, dílenské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYP PRÁCE

Lehké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice na ochranu proti teplu, Rukavice pro přesnou práci

KATEGORIE Cat. II

KOLEKCE Infinity

MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 18 gg, Spandex

DÉLKA 230-270 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

BARVA Černá, Žlutá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/72

TYPY BALENÍ Visačka s eurovýsekem

MÁČENÍ Úplně máčená, Dvakrát máčená

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril, Nitrilová pěna, Vodorozpustný PU

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

MATERIÁL MANŽETY Textil

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Nylon, Elastan

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
4121A



Contact heat rating valid for palm area only

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
7	8804R-7	7340118368634
8	8804R-8	7340118368726
9	8804R-9	7340118368818
10	8804R-10	7340118368900
11	8804R-11	7340118368993

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com