



TPR, D kesme koruması seviyesi, nitril kavrama ve dokunmatik ekran işlevselliğine sahip, darbeye karşı koruyucu eldiven.

TEGERA® RIG IMPACT 422

Daha fazla bilgi
edinin

PETROL PLATFORMU ÇALIŞMALARI İÇİN DARBE VE KESME KORUMASI

TEGERA® Rig Impact 422 darbe eldiveni, petrol, doğal gaz ve madencilik sektörleri gibi zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. EN388 (P) ve ANSI Darbe Seviyesi 2 koruma için TPR malzemesi içermekte olup, ileri düzey güvenlik için daha kapsamlı üst el koruması sağlar. Eldiven, D kesme koruması seviyesi ve 100°C/212°F'ye kadar ısı temasına karşı dayanıklılık sunmaktadır. Kumlu son kata sahip nitril kaplama iyi kavrama sağlarken, parlak renkler el işareti görünürlüğünü artırır. Kolaylık için dokunmatik ekranlarla uyumludur.

ÖZELLİKLER

- Yüksek koruma seviyesi
- İyi parmak ucu hassasiyeti
- Esnek
- İyi kavrama

ÖZELLİKLER

- Dokunmatik ekrana uygun
- Darbe azaltıcı
- 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır
- Parmak eklemleri için koruma

ŞU RISKİ ÖNLER

Kesilme yaralanmaları, çizilme, derin kesik, kirlle temas

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Kesilme riski taşıyan ortamlar, kuru ortamlar, nemli ortamlar, kirlil ortamlar, sert ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Bina ve inşaat, tesisat işleri, metal işleri, madencilik

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

BİR TÜR İŞ

Orta seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler, ısı korumalı eldivenler, Darbe azaltıcı eldivenler

KATEGORI Cat. II

KOLEKSİYON Rig Impact

ÖRGÜ SAYISI (GG) 13

ASTAR MALZEMESİ 13 gg, CRF® Teknolojisi, Cam elyaf iplik, HPPE, Naylon, Poliester, Spandeks, Paslanmaz çelik ip

UZUNLUK 220-280 mm

EL BECERİSİ 3

KAVRAMA TASARIMI Kumlu kaplama

RENK Siyah, Gri, Kırmızı, Sarı

DEMET/KUTU BAŞINA ÇİFT 6/54

AMBALAJ TÜRLEİ Toplu paket

DALDIRMA Avuç içi daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ Nitril

MANŞET STİLİ Örgü bilek manşeti

KESİLME DIRENCİ (EN ISO 13997) Level D

KESİLME DIRENCİ (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Naylon, Fiberglas iplik, Paslanmaz çelik ip, Elastan

DİŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Termoplastik kauçuk (TPR), Nitril

UYGUNLUK



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4X43DPEN 407:2020
X1XXXXANSI
A4
CUTANSI
6
ABRANSI
4
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

ÖZELLİKLER

Dokunmatik ekrana
uygun

Kesme koruması

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com