



**TEGERA® CHEMFORCE 836**



Se mer

**TUNN HANDSKE I HÖGKVALITATIV NEOPREN**

En engångshandske i neopren av hög kvalitet. Fingertopp med struktur, puderfri. Handsken är lämplig för arbete i områden med risk för kemiska stänk. Den har en tjocklek på 0,12 mm och är godkänd för hantering av livsmedel. Dessutom har den touchscreen-funktion, så att du kan använda din smartphone eller andra skärmar med handsken på. Engångshandsken är mycket hållbar, flexibel och bekväm, ger ett säkert grepp och har en perfekt passform. 100 st/pack. 10 pack/kartong.

**EGENSKAPER**

- Mycket slitstark
- Bra fingertoppskänsla
- Bra grepp
- Extra smidig
- Utmärkt bra passform
- Bekväm

**FUNKTIONER**

- Mjuk
- Vattentät
- För pekskärmar
- Godkänd för mathantering
- Elastisk
- Skydd mot stänk av kemikalier

MOTVERKAR RISK FÖR

Smitta, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, engångsbruk, fuktiga miljöer, oljiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, kemtekniska arbeten, laboratoriearbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Food processing, chemical, automotive, service

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

KEMISK BESTÄNDIGHET

Enligt EN 374-3. Kontakta Ejendals för mer information

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar, Engångshandskar - Skydd mot kemikaliestänk

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Chemforce

TJOCKLEK (MM) 0,12 mm

LÄNGD 240 mm

SMIDIGHET 5

INSIDA Puderfri

GREPPMÖNSTER Extra fingertoppsgrepp

FÄRG Grön

ANTAL I FÖRPACKNING 100 styck

PACK PER BUNT/KARTONG Säljs ej i bunt/10

AQL 1.5

FÖRPACKNINGSTYPER Box

DOPPNINGSMATERIAL Neopren

KRAVUPPFYLLNAD

CE 2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KPT



EN ISO 374-5:2016 Virus



EN ISO 21420:2020

EN 421:2010

FDA compliant material

FUNKTIONER



För pekskrämar



Vattentät



Skydd mot kemikaliestänk

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

| Testad kemikalie | K   | P   | T   |
|------------------|-----|-----|-----|
| Skyddsnivå       | 6   | 6   | 6   |
| Degradation %    | 4,6 | 4,8 | 2,1 |

| STORLEK | ART. NR | EAN           |
|---------|---------|---------------|
| 7       | 836-7   | 7340118303666 |
| 8       | 836-8   | 7340118303680 |
| 9       | 836-9   | 7340118303703 |
| 10      | 836-10  | 7340118303628 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com