



TEGERA® CHEMFORCE 71000



Daha fazla bilgi
edinin

YÜKSEK GÜVENLİK İÇİN ÇİFT DALDIRMALI

Kaymaz granül nitril kaplama ve dikişsiz astar ile çok yönlü işler için çift daldırmalı, kimyasal korumalı PVC eldiven. 0,2 mm/7,8 mil kimyasal koruma katmanı. Hızlandırıcı içermez, ftalat içermez, yağa ve grese dayanıklıdır. Ön kıvrımlı parmaklar ile gıda ürünlerini kullanmak için onaylıdır. Yumuşak ve esnek tasarımı, kullanıcılara çok yönlü, iyi bir çalışma eldiveni sunar.

ÖZELLİKLER

- Yüksek koruma seviyesi
- İyi parmak ucu hassasiyeti
- Esnek
- İyi kavrama
- Dayanıklı
- İyi uyum
- Rahat

ÖZELLİKLER

- Ön kıvrımlı parmaklar
- Su geçirmez
- Yumuşak
- Gıda ürünlerini kullanmak için onaylı
- Kimyasallara karşı koruma
- Ftalat içermez
- Lateks içermez
- Yağ ve grese karşı dayanıklı

ŞU RISKİ ÖNLER

Aşındırıcı yaralanmalar, sıyrık yaralanmaları, kirle temas, kimyasallarla temas, nemle temas, rutubetle temas, yağla temas

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Kimyasal risk taşıyan ortamlar, sağlığa zararlı ortamlar, aşındırıcı ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Kimyasal teknoloji işleri, kimyasal işler, hvac tesisatı, laboratuvar işleri, makine çalıştırma, metal işleri, boya sprej işleri, kağıt sektörü işleri, petro kimyasal işler, ahşap sektörü işleri

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive

BİR TÜR İŞ

Orta seviye

KİMYASAL DİRENÇ

EN EN 16523-1:2015 uyarınca. Daha fazla bilgi için lütfen Ejendals ile iletişim kurun.

SPESİFİKASYON

TÜR Kimyasallara dayanıklı eldivenler

KATEGORI Cat. III

KOLEKSİYON Chemforce

KALINLIK 0,2* mm (*chem-layer)

ASTAR MALZEMESİ Naylon, Dikişsiz, Triko

UZUNLUK 320 mm

EL BECERİSİ 5

KAVRAMA TASARIMI Tanecikli

RENK Siyah, Mavi

DEMET/KUTU BAŞINA ÇİFT 6/72

AQL 1.5

AMBALAJ TÜRLEİ Toplupaket

DALDIRMA MALZEMESİ Nitril, PVC (Vinil)

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Naylon

UYGUNLUK

CE 2777

UK 0362

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B JKL



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 3121X

EN ISO 21420:2020



ÖZELLİKLER



Su geçirmez



Rüzgar geçirmez



Kimyasal Koruma

EN ISO 374-1:2016 UYARINCA TEST

Test edilmiş kimyasal	J	K	L
Geçirgenlik seviyesi	2	5	2
Çözülme %	-16,0	-8,0	-4,9

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
7	71000-7	7340118314242
8	71000-8	7340118314259
9	71000-9	7340118314266
10	71000-10	7340118314228
11	71000-11	7340118314235

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com