

**TEGERA® 629**

Daha fazla bilgi
edinin

ISIYA DAYANIKLI, SU GEÇİRMEZ, KESME KORUMALI

Kesme koruması sunan esnek eldiven, C seviyesi, en iyi uyum için ayarlanabilir velcro kayışlı. En iyi tutuş için tanecikli avuç içi, su geçirmez avuç içi ve parmak eklemi için lateks daldırma. 100°C/212°F'ye varan ısı temasına dayanabilir. Kesilme, aşınma riskini ortadan kaldıran, kirli ve ıslak ortamlarda çalışmaya uygun bir eldiven.

ÖZELLİKLER

- İyi kavrama
- İyi parmak ucu hassasiyeti
- Esnek
- Rahat

ÖZELLİKLER

- 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır
- Avuç içi ve parmak eklemine su itici materyal

ŞU RISKİ ÖNLER

Kesilme yaralanmaları, sıyrık yaralanmaları, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirle temas, nemle temas

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Kesilme riski taşıyan ortamlar, ıslak ortamlar, kirli ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Bina ve inşaat, tesisat işleri, döşeme, beton işleri, mühendislik, metal işleri, cam sektörü işleri, orman işleri, tarım işleri, onarım işleri

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

BİR TÜR İŞ

Orta seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler, ısı korumalı eldivenler

KATEGORİ Cat. II

ÖRGÜ SAYISI (GG) 10

ASTAR MALZEMESİ 10 gg, Cam elyaf iplik, Naylon, Poliester, UHMWPE

UZUNLUK 220-260 mm

EL BECERİSİ 5

KAVRAMA TASARIMI Dalgalı tutuş deseni

RENK Siyah, Gri

DEMET/KUTU BAŞINA ÇİFT 12/120

AMBALAJ TÜRLERİ Euroslot yuvalı çanta

KAPATMA YÖNTEMİ Cırt bant

DALDIRMA 3/4'ü daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ Lateks

MANSET MALZEMESİ Kumaş

KESİLME DİRENCİ (EN ISO 13997) Level C

KESİLME DİRENCİ (EN ISO 13997) TDM: 10.7 N

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Naylon, Poliester, Fiberglas iplik

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Doğal lateks

UYGUNLUK



TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
2X43C

EN ISO 21420:2020



ANSI
A3
CUT



ANSI
2
ABR

Contact heat rating valid for palm area only

ÖZELLİKLER



Kesme koruması



Su itici

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
7	629-7	7392626064461
8	629-8	7392626064478
9	629-9	7392626064485
10	629-10	7392626064492
11	629-11	7392626064508

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com