



jalas® 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Entdecke mehr

Robuster, wasserdichter Sicherheitstiefel mit höchstem Schutz, der in kalten Umgebungen zuverlässig Wärme spendet. Das warm gefütterte Obermaterial aus Narbenleder und der hohe Schaft sorgen für hervorragende Sicherheit und Sprunggelenkunterstützung. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Laufsohle bietet hervorragenden Grip, während die JALAS® Aluminium-Zehenschutzkappe, ein Durchtrittschutz aus plasmabehandeltem Komposit aus Textil und zwei Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® die Füße vor Verletzungen schützen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Besonders warm
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatische Eigenschaften
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Gepolsterter Schaft
- Ösen
- Wasserdicht
- Gepolsterte Lasche
- Wasserfeste Drylock-Membrane
- Reißverschluss
- Gamaschen



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, elektrische aufladung, kontakt mit kälte

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, nasse bereiche, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

OBERMATERIAL Vollnarbenleder

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER ThermoCloud - Thermische Isolierung, Polyester, Drylock-Membrane

EINLEGESOHLE JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Aluminiumfolie, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 180 cm

FARBE Schwarz, Grau, Rot

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.65 kg

KONFORMITÄT



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothan
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



Nageldurchtrittschutz
aus Stahl



Hitzebeständige
Laufsohle



Wintermodell



Reißverschluss



Wasserdicht

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com